

<マリン PC>

APC-3220T

12.1" LCD 第4世代のCorei 4th Generation Intel i3/i5/i7 アルミ製のベゼルと筐体を採用 明るさ調整つまみ 0%~100% パネル表面の反射を低減 AR Touch Screen and AR Protection Glass (オプション)



CPU	第4世代 Core i3/i5/i7 Haswell-ULT i3-4010U 3M Cache, 1.70GHz(15W)
Chipset	SoC
Memory	Onboard 4GB DDR3L 1600 MHz
Serial	1 x RS-232/422/485 default RS-485 DB9(COM1) 2 x RS-232 DB9(COM3/4) 1 x RS-422/485 with isolation DB9(Optional)
Audio	1 x Line-out phone jack
LAN	2 x GbE RJ-45
Membrane control	1 x VR Dimm-Knob for 0%~100% brightness control (at front bezel with IP65 design), 1 x Backlight on/off and touch on/off button
Power	1 x 3pin DC power connector, 1 x ESD ground
HDD	1 x 2.5" SATA2 Easily Accessible storage design
Movable device	1 x Internal SD slot on board
拡張スロット	On board expansion bus 2 x Mini PCIe full size
LCD	12.1" TFT-LCD
解像度	1024 x 768
最大色数	16.2M
輝度	(cd/m ²) 500
視野角	160/140
コントラスト比	700:1
BacklightMTBF	50000 時間
Interface	USB
入力電圧範囲	9~36V DC
構造	Aluminum (10mm) bezel and Aluminum housing (Anti-Corrosion Coating)
IP rating	Front bezel IP65
Mounting	Mount/ Front Access Mount/ Mounting Bracket (Optional)
外形寸法	337x 293 x 65 mm
質量	5.0kg
使用周囲温度	0°C~50°C / -20°C~60°C (with Industrial storage for option)
保存周囲温度	-30°C~70°C
使用周囲湿度	10 to 90% @ 40° C, non-condensing
Certification	CE/FCC Class B/IEC 60945/ (Meet IACS E10/DNV)
サポート OS	Windows 7 pro for embedded, Windows embedded standard 7, Windows Embedded Enterprise 8, Windows Embedded Standard 8



日本ノヴァシステム株式会社

東京都豊島区池袋2-54-12
日宝池袋第一ビル 1F
TEL:03-5952-5396/FAX:03-5952-5398