


MI-5C961-E52

Ivy Bridge の第 3 世代の Core i シリーズ
4 コアをもちソケット LGA1155.
M-ATX なので省スペースサイズのケースを使用。



CPU	LGA1155 for 3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 / Pentium® / Celeron® processors, up to 3.4GHz
Memory	2x DDR3 DIMM Max. 16GB (Non-ECC)
Chipset	Intel® Q67 PCH (MB961RF) / H61 PCH (MB961F/MB961)
Watchdog Timer	256 levels
拡張スロット	1x PCI-E(x16), 1x PCI-E(x8) [PCI-E(4x) Link], 2x PCI
VGA Controller	Intel® 3rd Gen. Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processor Integrated
VGA Memory	Max. Shared Memory - 1024 MB
VGA Interface	DVI-I, HDMI™, 24 bit dual channel LVDS
LAN Controller	1x Intel® 82579V Gigabit LAN 1x Realtek RTL8111E Gigabit LAN
LAN Connector	RJ-45 on board
I/O Chipset	Fintek F81866AD-I 2x SATA II + 4x SATA II (MB961F)
シリアル	3x RS232, 1x RS232/422/48 (jumperless selection)
USB	2 ports on board (USB 3.0) 4 ports on board + 6 ports via pin header (USB 2.0)
Audio	Intel® H61/Q67 PCH built-in HD audio + Realtek ALC892 codec
Others	Digital I/O(4-in/4-out), iSMART, RAID (MB961RF only)
Max. Power Requirement	+12V: 0.25A , +5V: 2.21A , +3.3V: 1.46A , +5VSB: 0.12A
ケース/外形寸法	マイクロ ATX ケース W170×H350×D360
電源	400W

 **日本ノヴァシステム株式会社**

東京都豊島区池袋2-54-12
日宝池袋第一ビル 1F
TEL.03-5952-5396/FAX.03-5952-5398