

MI-6C950-6R8



ソケット LGA1156 を搭載の PC で<ISA>スロットを 1 本装備する。

| | |
|----------------|---|
| MB | ATX |
| CPU | LGA1156 Core™ i7/i5/i3 and Intel® Pentium® QC/DC processors, 2.8GHz ~ 3.46GHz |
| メモリ | 4x DDR3 DIMM, Max. 16GB |
| Chipset | Intel® Q57 PCH |
| Watchdog Timer | 256 levels |
| SSD | Type II CF socket |
| HDD | SATA 500GB |
| 光学ドライブ | DVD-RW |
| ドライブベイ | 5.25×5 , 3.5×2 , 3.45(内部)×4 |
| H/W Monitor | Yes |
| 拡張スロット | 1x ISA , 1x PCI-E(x16), 1x PCI-E(x4), 1x PCI-E(x1), 4x PCI, |
| VGA Controller | Core™ i5/i3/ Pentium® QC/DC integrated (not in Core™ i7) |
| VGA Memory | Max. shared memory - 224 MB |
| VGA Interface | CRT and DVI-D |
| LAN | Dual Gigabit LAN |
| I/O | Chipset: Winbond W83627UHG |
| シリアル | 1x KB, 1x mouse, 6x SATA II |
| USB | 3x RS232, 1x RS-232/422/485 |
| Audio | 4 ports on board Pin header for 10 ports (USB 2.0) |
| Others | Intel® built-in HD audio w/ Realtek ALC892 codec for 7.1CH |
| 入力電力 | Digital I/O (4-in/4-out) |
| 電源 | +3.3V:1.17A +5V: 2.25A +12V: 3.33A |
| ケース | 400W |
| 使用周囲温度 | ミッドタワー W210×H460×D470 |
| 保存周囲温度 | 0° C~60° C (32° F~140° F) |
| 使用周囲湿度 | -20° C~80° C (-4° F~176° F) |
| OS | 10% ~90% (non-condensing) |
| | オプション |



日本ノヴァシステム株式会社

東京都豊島区池袋2-54-12
日宝池袋第一ビル 1F
TEL.03-5952-5336/FAX.03-5952-5338