

MI-6C960-J619

第2,3世代ソケットのCorei を搭載

拡張性に優れたミッドタワーに格納(5.25×4, 3.5×2, 3.45(内部)×3)、フロントにUSBポート。



MB	ATX
CPU	LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® processors, up to 3.4GHz
メモリ	4x DDR3 DIMM, Max. 32GB (Non-ECC)
Chipset	Intel® Q67 PCH
Watchdog Timer	256 levels
SSD	Type II CF Socket
HDD	SATA 500GB
光学ドライブ	DVD-RW
ドライブベイ	5.25×4, 3.5×2, 3.45(内部)×3
H/W Monitor	Yes
拡張スロット	4x PCI, 1x PCI-E(x16), 1x PCI-E(x8) [(x4) Link], ISA (Slave)
VGA コントローラ	2nd Gen Core™ i7/i5/i3/Pentium® QC/DC integrated graphic Gen 5.7
VGA Interface	Supports DVI-I, DVI-D, HDMI
LAN Controller	Dual Gigabit LAN
I/O Chipset	Fintek F81865-I, 4x SATA II, 2x SATA III
シリアル	3x RS232, 1x RS-232/422/485
USB	4 ports on board, 10 ports via pin header (USB2.0) 2 ports on board (USB 3.0)
Audio	Intel® Q67 built-in HD audio w/ Realtek ALC892 for 7.1CH
Others	Digital I/O (4-in/4-out), ATX power connector, EuP/ErP compliant
入力電力	+12V:7.33A +5V:3.15A +3.3V:1.67A +5VSB:0.51A
電源	400W
ケース	ミッドタワー W210×H426×D440
使用周囲温度	0° C~60° C (32° F~140° F)
保存周囲温度	-20° C~80° C (-4° F~176° F)
使用周囲湿度	10% ~90% (non-condensing)
OS	オプション

 日本ノヴァシステム株式会社

東京都豊島区池袋2-54-12
日宝池袋第一ビル 1F
TEL:03-5952-5396/FAX:03-5952-5398