


## MI-X10SRA-4U

シングル Xeon の PC

Haswell E5-2600V3 シリーズは CPU コアが最大 18 へ、メモリが DDR4-2133 サポート



<b>MB</b>	X10SRA 12" x 9.6", (30.5cm x 24.4cm)
<b>CPU</b>	Xeon® E5-2600/1600v3 or Intel® 4th gen. Core™ i7 series (up to 160W TDP **) Single Socket R3 (LGA 2011)
<b>chipset</b>	Intel C612 chipset
<b>Memory</b>	16GB DDR4 DIMM (MAX512GB DDR4 ECC LRDIMM) (MAX256GB DDR4 ECC RDIMM) MAX 64GB DDR4 ECC/non-ECC UDIMM (available with Core i7 only)
<b>Memory Type</b>	2133/1866/1600/1333MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit, 288-pin (RDIMM/LRDIMM) / 284-pin gold-plate
<b>DIMM Sizes</b>	RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB
<b>Memory Voltage</b>	1.2 V
<b>SATA</b>	10x SATA3 (6Gbps) ports
<b>LAN</b>	2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports
<b>HDD</b>	1TB
<b>光学ドライブ</b>	DVD-RW
<b>ドライブベイ</b>	5inch×3, 3.5inch×1 内部 3.5inch×2
<b>Audio</b>	7.1 HD Jacks
<b>シリアル</b>	1x header
<b>USB</b>	8x USB 3.0 (6 rear + 2 via header)
<b>KB/Mouse</b>	1 PS/2 Keyboard/Mouse port
<b>TPM</b>	1x TPM 1.2 20-pin Header
<b>SuperDOM</b>	2x SuperDOM (Disk on Module) ports with built-in power
<b>拡張スロット</b>	4x PCIe 3.0(x16), 2x PCIe 2.0(x1)(in x4), PCIe #1 supports (x4) and slot #4 (x16) is disabled when an Intel Core i7-5820K is installed
<b>シャーシ</b>	リアアクセス 4U シャーシ W482.6×H177×D505
<b>電源</b>	1000W
<b>OS</b>	オプション

 **日本ノヴァシステム株式会社**

東京都豊島区池袋2-54-12  
日宝池袋第一ビル 1F  
TEL.03-5352-5396/FAX.03-5352-5398