

TP612

2 コア 4 スレッドの Atom D2550 1.86GHz を搭載
完全なフラット画面で広範囲視野角 IP65 対応
12.1 インチ TFT LCD で 1024 x 768 XGA バック
ライトに LED 外部アクセス可 CFast



CPU	Intel® Celeron® 827E 1.4GHz or Intel® Atom™ D2550 1.86GHz
Memory	2 x DDR3 SO-DIMM, Max8GB (827E), 1 x DDR3 SO-DIMM, Max4GB (D2550) 1 x 2GB DDR3 SO-DIMM (installed)
Chipset	Intel® HM65 for 827E , Intel® NM10 for D2550
LAN	1 x Intel® 82583V GbE controller , 1 x Intel® 82579LM GbE PHY
Watchdog Timer	1~255 levels reset
Storage	外部アクセス可 CFast スロット or 2.5” ドライブベイ
サイズ	12.1” TFT LCD Panel
解像度	1024 x 768 (XGA)
最大色数	16.2M
輝度	500 cd/m ²
Touch Screen	5 線式抵抗膜方式
視野角 (U/D/R/L)	80° /80° /80° /80°
Function Key	Brightness up/down, Screen on/off
LED Indicator	Power on LED
Power Input	DC 9~36V
適合規格	CE, FCC Class A
拡張スロット	2 x Mini-card sockets、1 x PCI 32-bit slot (limited-length max150 mm) 又は 1 x PCIe
Optional	1 x Internal USB dongle space
Serial Ports	2 x RS-232 and 2 x isolated RS-232/485 ports, all are DB9 connectors
USB Ports	4 x Type-A USB 2.0 ports
LAN	2 x RJ-45 GbE ports
DVI	1 x DVI-I connector
Optional Port	1 x semi-pierced DB9 hole reserved for internal wiring by user
WiFi	2 x SMA antenna holes for optional WiFi function
Mounting Type	Panel Mounting and VESA-75/100 Mounting
シャーシ構造	Panel-mounting chassis, aluminum front bezel and SECC steel chassis
外形寸法	325.86W x 77.0 Hx 258.86Dmm (12.82” x 3.03” x 10.18”)
重量	5.9 kg (13 lb)
使用周囲温度.	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F)
保存周囲温度	-20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
使用周囲湿度	10 ~ 95% RH @ 60° C (non-condensing)
対振動	5 ~ 500Hz, 2Grms Random (with CF/SSD)
耐衝撃	Operating 15G, 11ms 、 Non-operating 40G, 11ms (with CF/SSD)
サポート OS	Win XP Embe / Windows Embe 7/Windows Embe Compact 7 (D2550 only)



東京都豊島区池袋2-54-12
日宝池袋第一ビル 1F
TEL:03-5952-5396/FAX:03-5952-5398