

TP615

2 コア 4 スレッドの Atom D2550 1.86GHz を搭載
完全なフラット画面で広範囲視野角 IP65 対応
15 インチ TFT LCD で 1024 x 768 XGA バックラ
イトに LED 外部アクセス可 CFast



CPU	Intel® Celeron® 827E 1.4GHz or Intel® Atom™ D2550 1.86GHz
Memory	2 x DDR3 SO-DIMM, supporting 1333/1066 MHz SDRAM up to 8GB (827E) 1 x DDR3 SO-DIMM, supporting 1066/800 MHz SDRAM up to 4GB (D2550) 1 x 2GB DDR3 SO-DIMM memory module (installed)
Chipset	Intel® HM65 for 827E、Intel® NM10 for D2550
LAN	1 x Intel® 82583V GbE controller、1 x Intel® 82579LM GbE PHY
Watchdog Timer	1~255 levels reset
Storage	1st 外部アクセス可 CFast, 2nd 外部アクセス可 CFast 又は 2.5"ドライブベイ
Storage	1st 外部アクセス可 CFast, 2nd 外部アクセス可 CFast 又は 2.5"ドライブベイ
Size/Type	15" TFT LCD Panel
解像度	1024 x 768 (XGA)
最大色数	16.2M
輝度	300 cd/m ²
Touch Screen	5 線式抵抗膜方式
視野角(U/D/R/L)	80° /80° /80° /80°
Function Key	Brightness up/down, Screen on/off
LED Indicator	Power on LED
Power Input	DC 9~36V
適合規格	CE, FCC Class A
Expansion Bus	2 x Mini-card sockets、1 x PCI 32-bit slot (limited-length max150 mm) 又は 1 x PCIe x1 slot (included in Standard Accessories)
Optional	1 x Internal USB dongle space
Serial Ports	2 x RS-232 and 2 x isolated RS-232/485 ports, all are DB9 connectors
USB Ports	4 x Type-A USB 2.0 ports
LAN	2 x RJ-45 GbE ports
DVI	1 x DVI-I connector
Optional Port	1 x semi-pierced DB9 hole reserved for internal wiring by user
WiFi	2 x SMA antenna holes for optional WiFi function
Mounting Type	Panel Mounting and VESA-75/100 Mounting

シャーシ構造	Panel-mounting chassis, aluminum front bezel and SECC steel chassis
外形寸法	389.93 x 309.93 x 84.3 mm (15.35" x 12.20" x 3.31")
質量	7.3 kg (16.09 lb)
使用周囲温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
保存周囲温度	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
使用周囲湿度	10 ~ 95% RH @ 60°C (non-condensing)
対振動	5 ~ 500Hz, 2Grms Random (with CF/SSD)
耐衝撃	Operating 15G, 11ms 、Non-operating 40G, 11ms (with CF/SSD)
サポート OS	Win XP Embe / Windows Embe 7/Windows Embe Compact 7 (D2550 のみ)



東京都豊島区池袋2-54-12
日宝池袋第一ビル 1F
TEL:03-5952-5396/FAX:03-5952-5398