

## PPC5815(5819)

マルチタッチ操作の投影型静電容量方式

15,19 インチで完全なフラット画面の広範囲視野角 IP65 対応

バックライトに LED



<b>CPU</b>	<i>Intel® Pineview D510 (Dual Core) 1.66GHz with L2 Cache 1MB Intel® Celeron J1900quad-core 2.0GHz with L2 Cache 2MB (Fanless)</i>
<b>Chipset</b>	<i>Intel® Pineview + ICH8M</i>
メモリ	<i>Up to 2GB, 1 x SO-DIMM DDRII 667</i>
ストレージ	<i>1 x SATA (2.5")HDD / SSD</i>
<b>LCD</b>	<b>静電容量方式 15" TFT 15" or 19" LED backlight</b>
輝度	<i>350 nits</i>
解像度	<i>1280 x 1024</i>
最大色数	<i>16.7M</i>
視野角	<i>85 / 85(H 左右) 80 / 80 (V 上下)</i>
コントラスト比	<i>1000:1</i>
<b>Back Light MTBF</b>	<i>50,000 Hours (平均故障間隔時間)</i>
タッチ センサ	投影型静電容量方式
<b>Transparency</b>	<i>90% ± 3</i>
<b>Haze rate</b>	<i>&lt; 4%</i>
<b>Activity</b>	<i>35 million times</i>
ストレージ	<i>1 x SATA 6.4cm (2.5")HDD / SSD</i>
<b>USB Port</b>	<i>4 x USB2.0 (2 on IO bracket, 2 on bottom IO)</i>
<b>Serial Port</b>	<i>3 x RS-232 w/RI/5V/12V power (COM1/2: DB-9, RS-232, COM3 : RJ-48 )</i>
<b>Video</b>	<i>N/A</i>
<b>Audio</b>	<i>1 x Line out / MIC in</i>
<b>LPT Port</b>	<i>1 x Parallel port</i>
<b>K/B &amp; Mouse</b>	<i>1 x PS/2 Keyboard</i>
<b>LAN</b>	<i>1 x Gigabit LAN (Support Wake-on-LAN function)</i>

拡張性	<i>1 x Internal Mini Card (full size Mini PCIe)</i>
<i>Speaker</i>	<i>2 x 2W Speakers</i>
<i>Digital IO</i>	<i>4 in 4 out</i>
入力電圧	<i>12V, 10A 120W adapter</i>
サポート OS	<i>Win® 7 / Win® XP Embedded / Windows® XP Pro Embedded / Fedora Core</i>
防塵防水	<i>IP 66 on front panel</i>
動作周囲温度	<i>0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)</i>
耐振動	<i>Random/Operation 1.5G, 5 ~ 500Hz</i>
耐衝撃	<i>20G Peak Acceleration (11ms. Duration) in operation</i>
<i>EMC / Safety</i>	<i>CE/FCC</i>
外形寸法	<i>446W x 377H x 70D mm</i>
質量	<i>7.1Kg</i>
VESA	<i>VESA100</i>